

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRO DOBLE SERIE 300

900 x 630 mm

CARROS ESTÁTICOS

SUPERFICIE DE TRABAJO

- Polietileno, PE, alta resistencia: alcohol puro 100% (sin diluir), lejía, detergente, soluciones jabonosas, aceites, grasas, amoniaco acuoso, clorhexidina.
 - Protección en los 4 lados, incluida parte frontal.
- <http://www.insaustimedicaltrolleys.com/caracteristicas-tecnicas/superficie-de-trabajo/>



CAJONES ISO 400 x 600 mm

- Cajones ISO de ABS de medidas estándar según norma ISO 3394, son compatibles e intercambiables con el mobiliario ISO de los hospitales que utilizan este sistema.
 - Alturas 50, 100, 200 mm.
 - Los cajones apoyan sobre un conjunto marco cajones ISO.
 - Apertura total, correderas de bolas de acero con sistema de retención.
 - Tope frontal, protege la corredera contra fuertes impactos de cierre.
 - Portatarjetas con tarjetas de identificación norma ISO 7810.
- <http://www.insaustimedicaltrolleys.com/caracteristicas-tecnicas/cajones/>



Carro preparado para montaje de accesorios en destino

Estructura monobloque de acero inoxidable AISI-304

Asa de poliamida, PA, ergonómica
Fácil limpieza

Frente de cajón de polietileno, PE,
Blanco, azul, lila, verde,
amarillo, rojo

RUEDAS DOBLES
Ø 100 mm

2 Antiestáticas



2 con freno
Pedal ergonómico